

Scheda tecnica rampe portatili in alluminio

Modello telescopico completo di maniglia per il trasporto:

Rampa chiusa



Rampa pronta all'utilizzo



Sistema di blocco/chiusura



Codice	Lunghezza cm	Dislivello max cm	Ingombri cm	Peso Kg	Portata Kg
13033001	150	30	74x26,5x7	11	225
13033002	210	40	95x26,5x7	15	225
13033016	300	60	125x26,5x7	19	225
	150 con sacca trasporto	30	74x16,5x5,5	6	180
	210 con sacca trasporto	40	95x16,5x5,5	8	180

Rampe singole (monorampa), con maniglia per trasporto:

Rampa aperta



Rampa in fase di chiusura



Pronta per il trasporto



Versione economica



Codice	Lunghezza cm	Dislivello max cm	Ingombri cm	Peso Kg	Portata Kg
13033005	45	10	37x45x5	4	300
13033017	90	20	90x10x40	8	300
13033006	120	25	120x10x40	10,5	300
Economica :					
13033014	90	20	90x36,5x10	6,80	300
13033015	120	25	120x36,5x10	9,20	300
13033024	150	30	150x36,5x10	11,40	300

Rampa a piegamento doppio:

Rampa pronta all'uso



Rampa in fase di trasporto



Codice	Lunghezza cm	Dislivello max cm	Ingombri cm	Peso Kg	Portata Kg
13033018	180	40	91x19x36	16	300
13033020	240	50	120x40x19	22	300
13033019	300	60	154x40x19	27,20	300

Rampa a piegamento quadruplo:



Codice	Lunghezza cm	Dislivello max cm	Ingombri cm	Peso Kg	Portata Kg
13033003	180	40	102x38x28	14	300
13033004	240	50	135x38x31	18	300

Rampetta in gomma per piccoli dislivelli:



Disponibile per piccoli dislivelli da 4 mm a 48 mm



Rampa per gradino in alluminio



12,5 x 90 cm 15x90 cm e 17,5x90 cm completo di materiale antiscivolo dislivello max 28 mm

13033010	Rampa in gomma per dislivello 10 mm	13033008	12,5 x 900 mm fissaggio con tasselli
13033011	Rampa in gomma per dislivello 20 mm	13033009	17,5 x 900 mm fissaggio con tasselli
13033012	Rampa in gomma per dislivello 36 mm		
13033013	Rampa in gomma per dislivello 48 mm		